KÄLTERING SWISSLINE CO_2-MINIBOOSTER

Kompakte CO_2-Kältezentralen für Shops und Gewerbe

Der CO_2-MINIBOOSTER KÄLTERING SWISSLINE wurde spezifisch für den Schweizer Markt entwickelt. Sein Haupteinsatzgebiet sind Kleinflächenläden wie z.B. C-Stores oder Tankstellenshops, aber auch das Gastgewerbe oder die Lebensmittelproduktion.

zaugg Kälte +Klima Wärme
KÄLTERING

Bierigutstrasse 22 | 3608 Thun | 033 334 88 22 | info@zaugg.com | zaugg.com

Aussenaufstellung

- ➜ **UMWELTSCHONEND** Natürliches und zukunftssicheres Kältemittel CO_2 (R744, GWP 1)
- ➜ **ENERGIEEFFIZIENT** Inverter-gesteuerte Halbhermetik-Verdichter für stufenlose Leistungsregelung und energiesparenden Betrieb
- ➜ **ÖKODESIGN** Der Modulare Aufbau vereinfacht und verkürzt Reparaturen, Nachrüstungen und Recycling. Die langjährige Verfügbarkeit von Ersatzteilen und der damit verbundene Investitionsschutz prägte den Entwicklungsprozess
- ➜ Kompakte Bauweise mit Gehäuse für vibrationsarme Innenaufstellung
- ➜ Ausführung für separat aufgestellten Gaskühler
- ➜ CO_2-Pluskühlung und -Minuskühlung in einer Maschine
- ➜ Komplette Kälteerzeugung inkl. aufgebautem Elektroschrank und interner Verdrahtung zur schnellen Installation und Inbetriebnahme
- ➜ Einfache Aufstellung: Die Maschine kann in einer Raumecke platziert werden
- ➜ Modularer Elektroschaltschrank: Die Absicherungen und Schaltgeräte für die Satellitenschränke der Kühlstellen und für den Gaskühler werden individuell für Ihre Anlage eingebaut. Verschiedene Regler-Fabrikate verfügbar
- ➜ Elektroschaltschrank abgesetzt ausserhalb des Maschinengehäuses: Keine thermische Belastung und keine Verschmutzung durch den Maschinenteil
- ➜ Optional mit Abwärmenutzung für Heizung oder Warmwasser
- ➜ Optional zum Anschluss an Datenfernüberwachung (DFÜ)
- ➜ Optional als Integral-Maschine (Heizen/Klimatisieren), mit oder ohne Wärmepumpenfunktion
- ➜ Optional in schallgedämmter und/oder wetterfester Ausführung für Aussenaufstellung

Technischen Daten

- Bereich Kälteleistung Pluskühlung 4,6 – 24,6 kW bei t0 -5°C
- Bereich Kälteleistung Minuskühlung 2,6 – 9,5 kW bei t0 -26°C
- Anzahl Verdichter Pluskühlung 2
- Anzahl Verdichter Minuskühlung 0 oder 1

Abmessungen und Gewichte (Standardausführung)

- Breite 1570 mm (mit aufgebautem Elektroschrank)
- Tiefe 800 mm (ohne Inverter), ca. 1020 mit aufgebauten Invertern
- Höhe 1900 mm ohne Füsse
- Gewicht ca. 1300 kg

zaugg Kälte +Klima Wärme
KÄLTERING

Bierigutstrasse 22 | 3608 Thun | 033 334 88 22 | info@zaugg.com | zaugg.com